

Сигнализатор напряжения 1AC II Volt Alert Индикаторы напряжения LVD1/LVD2 Тестеры электробезопасности SM100/200/300 SocketMaster

FLUKE®



Fluke 1AC II

Вольт-детектор Fluke 1AC II

Работать с детектором переменного напряжения VoltAlert компании Fluke очень легко. Просто коснитесь наконечником клеммной коробки, вывода или кабеля. При наличии напряжения наконечник светится красным, а прибор подает звуковой сигнал.

- Непрерывный самоконтроль с регулярной световой сигнализацией готовности к работе.
- Высший класс безопасности: CAT IV 1000 V
- Определяет наличие напряжения без прямого контакта

Рабочий диапазон: 200 – 1000 В переменного напряжения

Батареи: две щелочные батареи типа AAA

Размер (В): 148 мм

Гарантия два года

Упаковка из 5 детекторов

Fluke 1AC II VoltAlert™

- Купите 4 прибора и получите еще 1 бесплатно



LVD1

Индикатор напряжения LVD1

Детектор напряжения с двойной индикацией

- Обнаруживает напряжение переменного тока в диапазоне от 40 В до 300 В.
- Синий свет означает близость источника
- Красный свет означает соприкосновение с источником
- Поставляется с универсальным зажимом для крепления к карману, головному убору и даже дверной панели



LVD2

Индикатор напряжения LVD2 Volt Light

Яркая световая сигнализация и обнаружение напряжения в единой конструкции размером с шариковую ручку

- Двойная чувствительность
- Обнаруживает переменное напряжение от 90 В до 600 В
- Голубой свет означает, что напряжение близко
- Красный свет указывает на наличие напряжения
- Категория безопасности CAT IV 600V

Тестеры электробезопасности SM100/200/300 SocketMaster

Быстрый способ проверки безопасности розеток.



SM100



SM200



SM300

Информация для заказа

Fluke 1AC II	VoltAlert
Fluke 1AC II 5PK	VoltAlert (5 детекторов)
LVD1	Индикатор напряжения
LVD2	Индикатор напряжения
SM100	Тестер SocketMaster
SM200	Тестер SocketMaster
SM300	Тестер SocketMaster

Поставляются только с вилками стандарта Великобритании

Функции

	SM100	SM200	SM300
Четкая индикация состояния проводки	●	●	●
Звуковая сигнализация состояния проводки		●	●
Уникальная функция тестирования УЗО с программируемой клавишей позволяет проверить УЗО с током срабатывания 30 мА в течение 300 мс			●
Сенсорная панель напряжения заземления обнаруживает повышение напряжения земли >50 В, указывая потенциально опасные ситуации			●